



# Bitumen - Spachtelmasse

---

## Produktbeschreibung

Bitumen Spachtelmasse dient hauptsächlich für Reparaturarbeiten von Dächern, bituminösen Dachbelägen, Rissen, Kehlen und Durchbrüchen. Sie ist lösungsmittel- und faserhaltig.

### Verarbeitung:

Sauberer, fester Untergrund, frei von losen Teilen, Staub, Öl und anderen Verunreinigungen. Schichtdicke max. 2 mm.

Dickere Schichten sind durch Mehrfachauftrag mit Gewebeeinlage möglich.

Bitumen – Spachtelmasse kann mit einer Kelle, Spachtel und Glätter aufgetragen werden.

### Trockenzeit:

Vollständige Durchtrocknung nach 48 Stunden.

### **Bei der Verarbeitung offenes Feuer vermeiden, nicht rauchen!**

Gebinde nach Gebrauch wieder luftdicht verschließen.

### Lagerung:

Im Original verschlossenen Gebinde mindestens 1 Jahr haltbar.

### Verbrauch:

1 kg/m<sup>2</sup> für 1 mm Frischschichtdicke ergibt 0,8 mm Trockenschichtdicke.

### Gebindegrößen:

0,75 kg ; 5 kg ; 10 kg

Der Kunde wird durch diese Produktinformation nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Zwecke und Verfahren befreit.