Bitumen-Kaltkleber A 100

Produktbeschreibung

Bitumen-Kaltkleber ist ein kalt verarbeitbarer dickflüssiger Kleber auf Bitumenbasis.
Enthält Lösungsmittel und Additive.

Anwendungsgebiete:
Bitumen-Kaltkleber dient zur problemlosen Verarbeitung und Verklebung von bituminösen Dach- und Dichtungsbahnen bei Dachneigung bis 12,5%.

Verarbeitung
Bitumen-Kaltkleber mit einem Gummischieber, bei kleinen Flächen mit einem Spachtel, vollflächig auftragen. Der Untergrund muss trocken, sauber und fettfrei sein. Bei Beton den Untergrund zur Staubbindung zuvor mit Heveasol-Bitumen-Voranstrich einstreichen.
Dach- oder Dichtungsbahnen in den aufgebrachten Kaltkleber einrollen und andrücken.

Keine Verarbeitung bei offener Flamme.

Verarbeitungstemperatur:
Die beste Verarbeitungstemperatur beträgt +10 °C bis +25 °C.
Bei Temperaturen unter +10 °C wird der Kleber zähflüssig.

Lagerung:
Im original verschlossenen Gebinde 1 Jahr.
Nicht frostempfindlich.

Verbrauch:
Für einen Anstrich ca. 0,8 l/m².

Gebindegrößen:
1 / 5 / 10 / 30 Liter.

Der Kunde wird durch diese Produktinformation nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Zwecke und Verfahren befreit.

Heveasol Bautenschutz Aldinger GmbH
Ladestr. 11 / Am Bahnhof
04774 Dahlen/ Sa.

Tel. (03 43 61) 5 14 94 und 5 14 95
Fax (03 43 61) 6 39 27
E-Mail: heveasol.Dahlen@t-online.de